

Popis a instrukce pro ventilátor s topným tělesem

Elektrické topení 300 W, 220 V s ventilátorem do líhně a odchovny je špičkové vytápění pro dlouhou životnost. Napájí se 220 V. Topné těleso je **vyrobena z hliníku**, energeticky úsporné a má nízké náklady na provoz. Výhodou je **rychlé zvýšení a udržování konstantní teploty**.

Použití doporučujeme v kombinaci s termostatem, který najdete na www.kinplast.cz

UPOZORNĚNÍ: Práce s napětím 220-240V může být životu nebezpečné, doporučujeme dodržovat bezpečnosti pokyny pro práci s elektrickými zařízeními. **Toto elektrické zařízení má na vstupu i výstupu nebezpečné napětí!** Sestava a provoz ventilátoru a topného tělesa je jen na vlastní nebezpečí! Dodavatel nezodpovídá za žádnou škodu způsobenou neodbornou montáží či úraz způsobený tímto produktem! Při instalaci dbejte na požární bezpečnost. Provoz nenechávejte bez dozoru a pravidelné kontroly. **Topné těleso musí být zapnuté pouze ve spojení s ventilátorem pro stálou cirkulaci vzduchu a pevně uchyceno na nehořlavém podkladu!**

Důležité upozornění:

- Nepoužívejte zbytečně topné prvky s vysokým výkonem - pro běžnou líheň je 150W - 300W (dle velikosti a izolace líhně) naprosto postačujících.
- Nezapomínejte, že díky tepelné setrvačnosti některých topných těles hřejí chvíli i po vypnutí termostatu a čím výkonnější těleso, tím déle bude hřát.
- Pokud výkon předimenzujete, teplota v líhni bude velmi kolísat!
- **Tento výrobek je nebezpečný a musí jej instalovat odborník!**
- **Nikdy nenechávejte zapnuté pouze topné těleso bez ventilátoru! Může dojít k poškození ventilátoru nadměrným teplem od topného tělesa!**
- **Nedotýkejte se topného tělesa pokud je pod proudem, může dojít k úrazu elektrickým proudem!**
- **Zapojení nechte pouze odborníkům! Neodborným zapojením ztrácíte záruku!**
- Součástí dodávky je předřadník pro ventilátor, který musí být zapojen!

Specifikace:

Napětí: 220 V, Výkon: 300 W

Velikost výrobku: cca 6,1 x 6,1 x 5 cm, Vzdálenost montážního otvoru: 86 mm (průměr montážního otvoru 4 mm). Hmotnost výrobku: cca 130 g. Další informace naleznete na www.kinplast.cz

Zapojení ventilátoru:

Zapojení předřadníku ventilátoru

(rozběhový předřadník je součástí dodávky)

